ULTSOC VOSTI

ULTEDV DESTIL

GRÖßEN

355 25 ZR 24 (110 Y) XL 255 50 ZR 20 (109 Y) XL 295 30 ZR 24 (104Y) XL 285 30 ZR 19 (98 Y) XL 335 25 ZR 22 (105 Y) XL 275 30 ZR 19 (96 Y) XL 295 30 ZR 22 (103 Y) XL 265 30 ZR 19 (93 Y) XL 305 35 ZR 22 (110 Y) XL 255 30 ZR 19 (91 Y) XL 265 35 ZR 22 (102 Y) XL 275 35 ZR 19 (100 Y) XL 275 40 ZR 22 (108 Y) XL 265 35 ZR 19 (98 Y) XL 295 35 ZR 21 (107 Y) XL 255 35 ZR 19 (96 Y) XL 275 35 ZR 21 (103 Y) XL 245 35 ZR 19 (93 Y) XL 265 35 ZR 21 (101 Y) XL 235 35 ZR 19 (91 Y) XL 245 35 ZR 21 (96 Y) XL 225 35 ZR 19 (88 Y) XL 295 40 ZR 21 (111 Y) XL 275 40 ZR 19 (105 Y) XL 265 40 ZR 21 (105 Y) XL 255 40 ZR 19 (100 Y) XL 275 45 ZR 21 (110 Y) XL 245 40 ZR 19 (98 Y) XL 285 25 ZR 20 (93 Y) XL 235 40 ZR 19 (96 Y) XL 295 30 ZR 20 (101 Y) XL 225 40 ZR 19 (93 Y) XL 285 30 ZR 20 (99 Y) XL 285 45 ZR 19 (107 Y) 275 30 ZR 20 (97 Y) XL 275 45 ZR 19 (108 Y) XL 265 30 ZR 20 (94 Y) XL 255 45 ZR 19 (104 Y) XL 255 30 ZR 20 (92 Y) XL 245 45 ZR 19 (102 Y) XL 245 30 ZR 20 (90 Y) XL 225 45 ZR 19 (96 Y) XL 315 35 ZR 20 (110 Y) XL 265 50 ZR 19 (110 Y) XL 295 35 ZR 20 (105 Y) XL 255 50 ZR 19 (107 Y) XL 285 35 ZR 20 (104Y) XL 255 55 ZR 19 (111 Y) XL 275 35 ZR 20 (102 Y) XL 235 55 ZR 19 (101 Y) 255 35 ZR 20 (97 Y) XL 275 35 ZR 18 (99 Y) XL 245 35 ZR 20 (95 Y) XL 265 35 ZR 18 (97 Y) XL 235 35 ZR 20 (92 Y) XL 255 35 ZR 18 (94 Y) XL 225 35 ZR 20 (90 Y) XL 255 40 ZR 18 (99 Y) XL 275 40 ZR 20 (106 Y) XL 245 40 ZR 18 (97 Y) XL 265 40 ZR 20 (104Y) XL 235 40 ZR 18 (95 Y) XL 255 40 ZR 20 (101 Y) XL 225 40 ZR 18 (92 Y) XL 245 40 ZR 20 (99 Y) XL 245 45 ZR 18 (100 Y) XL 295 45 ZR 20 (114 Y) XL 235 45 ZR 18 (98 Y) XL 275 45 ZR 20 (110 Y) XL 225 45 ZR 18 (95 Y) XL 265 45 ZR 20 (108 Y) XL 225 50 ZR 18 (99 Y) XL 255 45 ZR 20 (105 Y) XL 255 55 ZR 18 (109 Y) XL 245 45 ZR 20 (103 Y) XL 225 45 ZR 17 (94 Y) XL

GRÖßEN

305 25 ZR 21 (98 Y) XL 265 30 ZR 21 (96 Y) XL 305 25 ZR 20 (97 Y) XL 295 25 ZR 20 (95 Y) XL 305 30 ZR 20 (103 Y) XL 255 30 ZR 20 (92 Y) XL 255 35 ZR 20 (92 Y) XL 265 35 ZR 20 (99 Y) XL 245 35 ZR 20 (95 Y) XL 305 30 ZR 19 (102 Y) XL 305 30 ZR 19 (102 Y) XL 235 35 ZR 19 (102 Y) XL 235 35 ZR 19 (91 Y) XL

VREDESTEINTYRES

Deutschland: Apollo Vredestein GmbH, Tel. +49 261 8076-600, E-Mail: customer.de@apollovredestein.com Schweiz: Apollo Vredestein Schweiz AG, Tel. +41 56 2033030, E-Mail: customer.ch@apollovredestein.com Österreich: Apollo Vredestein Ges. m.b.H., Tel. +43 1 869 3325/-0, E-Mail: customer.at@apollovredestein.com Export: Apollo Vredestein B.V., Tel. +31 53 4 888 400, E-Mail: export@apollovredestein.com



HERVORRAGENDES FAHRVERHALTEN-





DIE VORTEILE

- · Hervorragendes Bremsverhalten auf trockener und nasser Fahrbahn hoher Traktion für bessere
 - · Laufflächenmischung mit Bodenhaftung

DIE EIGENSCHAFTEN

- · Präzise und feinfühlige Lenkung bei hoher Geschwindigkeit
- Hohe Lenkpräzision bei Kurvenfahrten
- · Spezielle Designs für Vorderund Hinterachse

Steife, stabile Außenschulter

LABEL** (285/30 ZR19)









MAXIMALE LEISTUNG FÜR IHREN SPORTWAGEN



DIE VORTEILE

- · Hohe Lenkpräzision bei Kurvenfahrten
- · Direkte, zuverlässige Lenkung bei hoher Geschwindigkeit
- Hervorragendes Bremsverhalten auf trockener Fahrbahn

DIE EIGENSCHAFTEN

- · Minimale Verformung bei Kurvenfahrten dank optimaler Reifenkontur
- Jeweils optimiert für die Montage an der Vorder- oder Hinterachse
- Laufflächenmaterial aus Spezialpolymer und -harz











ULTERS VOETI

- · Laufflächenmischung mit hoher Traktion verstärkt die Haftung sowohl auf nassen als auch auf trockenen Straßen
- · Optimierte Steifigkeit des Profilblocks für mehr Stabilität beim Bremsen
- · Stabile Mittelrippe für eine bessere Lenkpräzision
- · Steife und stabile Außenschultern für ein schnelles Lenkverhalten
- · Spezielles Design der Hinterachse: Optimale Balance zwischen Haftung und Stabilität der Hinterachse
- · Die Abmessungen der Vorderachse weisen einen kleineren Gürtelwinkel auf, während die Abmessungen der Hinterachse einen größeren Gürtelwinkel für bessere Stabilität aufweisen











- · Die Abmessungen der Vorderachse verfügen über breite umlaufende Rillen für eine effiziente Wasserableitung auf nassen Straßen
- · Die Abmessungen der Hinterachse sowie die Steifigkeit des Laufflächenprofils wurden für maximale Stabilität bei scharfen Kurven
- · Die Längsrillen mit abgeschrägten Flanken bieten Kontrolle bei Kurvenfahrt
- Die ausgezeichnete Haftung der Lauffläche sorgt für gute Traktion auf der Straße bei schnellen Kurvenfahrten
- · Minimale Verformung bei Kurvenfahrten dank optimaler Reifenkontur



